Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA G

ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 2,5 e 4 ton., adatta a trinciare erba e rovi e arbusti fino a Ø 4 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head for mini-excavators of 2,5-4 tons, suited for mulching grass and bushes up to Ø 4 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione diretta al rotore • Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore di tipo elicoidale • Mazze forgiate e bonificate tipo "B" • Supporto autolivellante per sella d'attacco • Contropiastra per attacco • Carter protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 60 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.) • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Direct transmission to the flail rotor • Height adjustable levelling roller Ø 114 mm. • Side skids with wearing undershoes • Helical design of flail rotor • Forged and hardened hammers type "B" • Self-levelling support for mounting hitch • Under plate for mounting hitch • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 60 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 2.00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA G 60	90	75	60	60	8	33-37	195-205	170
MA G 80	110	75	60	80	12	38-42	195-205	190

MA C

ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 4,5 e 5,5 ton., adatta a trinciare erba, rovi e arbusti fino a Ø 5 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head for mini-excavators of 4,5 - 5,5 tons, suited for mulching grass, bushes and scrub up to Ø 5 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore di tipo elicoidale • Mazze forgiate e bonificate tipo ""B" o kit coltelli "Y" • Contromazze • Supporto autolivellante per sella d'attacco • Contropiastra per attacco • Carter protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.) • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Height adjustable levelling roller Ø 114 mm. • Side skids with wearing undershoes • Helical design of flail rotor • Forged and hardened hammers type "B" or "Y" blades • Counter blades • Self-levelling support for mounting hitch • Under plate for mounting hitch • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 2,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA C 80	95	95	62	80	2	12	43-47	195-205	260
MA C 100	115	95	62	100	2	16	43-47	195-205	290