

Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA L



ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per escavatori con peso operativo da 12 a 20 ton., adatta ad eseguire lavori di decespugliazione su erba, canneto, rovi, cespugli ed arbusti fino a Ø 10-12 cm.

EQUIPMENT

Compact and reliable hydraulic mulching head to be driven by excavators of 12 - 20 tons. suited for clearing and cutting purposes such as grass, canes, bushes and pruning up to Ø 10-12 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Tenditore automatico delle cinghie • Contromazze imbullonate • Rullo livellatore d'appoggio Ø 159 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Mazze forgiate e bonificate tipo "T1" o kit coltelli "Y" • Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno (45 cc / 120-160) • Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno (56 cc / 200) • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 160 lt/min / 120-160) • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 280 lt/min / 200) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,50 mt.) • Contropiastra per attacco • Protezioni antifortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Full automatic belts adjuster • Counter blades • Height adjustable levelling roller Ø 159 mm • Side skids with wearing undershoes • Forged and hardened hammers type "T1" or "Y" blades • Hydraulic piston motor with drainage line (45 cc / 120-160) • Hydraulic piston motor with drainage line (56 cc / 200) • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 160 lt/min / 120-160) • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 280 lt/min / 200) • Hydraulic hoses (L= 2,50 mt.) with explosion-proof sheaths • Under plate for mounting hitch • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.
Supporto autolivellante per sella d'attacco
Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.
Self-levelling support for mounting hitch
Hydraulic rotation device (not floating)

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA L 120	148	110	87	114	12	4	105-115	275-285	780
MA L 160	188	110	87	154	16	4	105-115	275-285	900
MA L 200	228	110	87	194	20	4	130-140	295-305	1100

MA C/FX



ATTREZZI

Decespugliatrice forestale idraulica con rotore a utensili fissi per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 5 e 7 ton., adatta a trinciare erba, rovi ed arbusti fino a Ø 7-8 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic forestry mulching head with fixed-teeth rotor, for mini-excavators of 5 - 7 tons, suited for mulching grass, bushes and scrub up to Ø 7-8 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore forestale Ø 342 • Utensili fissi con inserti in widia • Contromazze • Contropiastra per attacco • Carter protezione motore • Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno (23 cc) • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.) • Protezioni antifortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Side skids with wearing undershoes • Forestry rotor Ø 342 • Fixed hammers with tungsten carbide tips • Counter blades • Under plate for mounting hitch • Protective cover for motor • Hydraulic piston motor with drainage line (23 cc) • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 2,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.
Maggiorazione pistone apertura/chiusura cofano con tubi
Maggiorazione per motore a cilindrata variabile automatica

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.
Hydraulic adjustment of rear hood with hoses
Automatic Variable Torque motor

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA C/FX 80	100	95	55	73	3	29	43-47	235-245	330
MA C/FX 100	120	95	55	93	3	37	43-47	235-245	380